¥5

Attor ATRADE ket No. 00856/TL

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s): Christophe FLETOUT et al.

Serial No. : 09/753,473

Filed : January 3, 2001

For : A PERFORATED ANTENNA FOR AN

INTEGRATED CIRCUIT CARD, AND AN INTEGRATED CIRCUIT CARD INCLUDING SUCH AN ANTENNA

Art Unit : 2821

Examiner :

Date of Deposit: April 12, 2001

I hereby certify that this paper is being deposited with the United States Postal

Express Mail Mailing Label No.: EL 759 975 766 US

Service "Express Mail Post Office to
Addressee" service under 37 CFR 1.10 on the
date indicated above and is addressed to the
Asst. Commissioner for Patents, Washington,
D.C., 20231

/Yolanda Usher

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

SIR:

Applicant hereby claims priority benefits under 35 U.S.C. \$119 of the below listed foreign application, a certified copy of which is enclosed herewith.

<u>Number</u>

Country

Filing Date

98/08604

France

July 6, 1998

Acknowledgement of the claim of priority and of the receipt of said certified copy is respectfully requested.

Respectfully submitted,

Thomas Langer Reg. No. 27,264

Frishauf, Holtz, Goodman, Langer & Chick, P.C. 767 Third Avenue - 25th Floor

New York, New York 10017-2023

Tel. No. (212) 319-4900 Fax No. (212) 319-5101

TL:yu

THIS PAGE BLANK USPTON





BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 2 2 MARS 2001

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des prévets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone: 01 53 04 53 04
Télécopie: 01 42 93 59 30
http://www.inpi.fr

THIS PAGE BLANK (USPTO)



75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

Réservé à l'INPI

BREVET D'INVENTION, CERTIFICAT D'UTILITÉ

NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Confirmation d'un dépôt par télécopie


Cet imprimé est à remplir à l'encre noire en lettres capitales

DATE DE REMISE DES PIÈCES 0 & JUIL 199 B À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 98 08604 PATCO SA DÉPARTEMENT DE DÉPÔT 35 06 JUIL. 1998 DATE DE DÉPÔT 23 rue La Boétie 75008 PARIS 2 DEMANDE Nature du titre de propriété industrielle n°du pouvoir permanent références du correspondant demande divisionnaire X brevet d'invention demande initiale PG 03217 S103.12F.103 : transformation d'une demande certificat d'utilité de brevet européen certificat d'utilité n° brevet d'invention XX immédiat Établissement du rapport de recherche différé Le demandeur, personne physique, requiert le paiement échelonné de la redevance X Titre de l'invention (200 caractères maximum) Antenne à bornes de connexion ajourées pour carte à circuit intégré, et carte à circuit intégré comprenant une telle antenne 3 DEMANDEUR (S) code APE-NAF Forme juridique Nom et prénoms (souligner le nom patronymique) ou dénomination Société Anonyme SOLAIC Nationalité (s) française Adresse (s) complète (s) 53 rue Maurice Arnoux FRANCE 92120 MONTROUGE En cas d'insuffisance de place, poursuivre sur papier libre oui 💢 non Si la réponse est non, fournir une désignation séparée 4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs requise antérieurement au dépôt ; joindre copie de la décision d'admission requise pour la 1ère fois **5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES** 6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE nature de la demande pays d'origine 7 DIVISIONS antérieures à la présente demande SIGNATURE APRÈS ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE À L'INPI SIGNATURE DU PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION SIGNATURE DU MONOMONOMO XXX DU MANDATAIRE

(nom et qualité du signataire - n° d'inscription)

PATCO SA 422-5/S004

540 A/151196 H



INPI
INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
IN DUSTRIELLE

DÉSIGNATION DE L'INVENTEUR

(si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

DIVISION ADMINISTRATIVE DES BREVETS

26bis, rue de Saint-Pétersbourg 75800 Paris Cédex 08

Tèl.: 01 53 04 53 04 - Télécopie: 01 42 93 59 30

TITRE DE L'INVENTION:

Antenne à bornes de connexion ajourées pour carte à circuit intégré, et carte à circuit intégré comprenant une telle antenne

LE(S) SOUSSIGNÉ(S)

SOLAIC

DÉSIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) (indiquer nom, prénoms, artiesse et souligner le nom patronymique) :

- 1. FLETOUT Christophe
 12 rue Charles Peguy
 Résidence "Parc de Bourgogne"
 45000 ORLEANS
 (FRANCE)
- 3. DUPUIS Nathalie c/o SOLAIC 53 rue Maurice Arnoux 92120 MONTROUGE (FRANCE)
- 5. LETOURNEL Jean-Luc

127 rue du Cormier 45160 OLIVET (FRANCE)

- 2. THEVENOT Benoît
 68 Allée Maurice Ravel
 45160 OLIVET
 (FRANCE)
- 4. BORG Norbert
 c/o SOLAIC
 53 rue Maurice Arnoux
 92120 MONTROUGE
 (FRANCE)
- 6. BREL Marie-Cécile

c/o SOLAIC
53 rue Maurice Arnoux
92120 MONTROUGE
(FRANCE)

NOTA : A titre exceptionnel, le nom de l'inventeur peut être suivi de celui de la société à laquelle il appartient (société d'appartenance) lorsque celle-ci est différente de la société déposante ou titulaire.

Date et signature (s) du (des) demandeur (s) ou du mandataire

Paris, le 6 juillet 1998 PATCO SA 422-5/S004



15

20

25

La présente invention concerne une antenne pour carte à circuit intégré et une carte à circuit intégré comportant une telle antenne. Les cartes de ce type peuvent être reliées à un lecteur par une liaison sans contact par couplage magnétique ou hertzien.

Selon un mode de réalisation bien connu, une carte de ce type comprend un corps de carte en matériau isolant dans lequel est noyée une antenne ayant des extrémités constituées par des couches conductrices formant des bornes de connexion, et un module à circuit intégré reçu dans une cavité du corps de carte et pourvu de plages de connexion interne reliées aux bornes de connexion de l'antenne.

L'antenne est généralement noyée dans le corps de carte lors d'une opération de laminage, c'est-à-dire que l'antenne est disposée entre deux couches du corps de carte qui sont chauffées et pressées l'une contre l'autre.

Or, il s'avère que le matériau isolant constituant le corps de carte adhère difficilement au cuivre constituant les bornes de connexion. Il en résulte une mauvaise cohésion du corps de carte au niveau des bornes de connexion de l'antenne, ce qui limite la résistance mécanique de la carte. Cette mauvaise cohésion est d'autant plus importante que la surface des bornes de connexion est grande. Il n'est cependant pas souhaitable de réduire cette surface car une surface relativement importante permet de faciliter le positionnement du module à circuit intégré par rapport aux bornes de connexion de l'antenne.

Pour remédier à ce problème, on a donc pensé à recouvrir les bornes de connexion d'un adhésif. L'amélioration de la cohésion du corps de carte apportée par l'adhésif est toutefois insuffisante pour conférer à la carte la résistance mécanique recherchée.

Un but de l'invention est de fournir un moyen 35 pour assurer une bonne cohésion du corps de carte au niveau



des bornes de connexion de l'antenne sans réduire la surface de celles-ci.

En vue de la réalisation de ce but, on prévoit, selon l'invention, une antenne pour carte à circuit intégré, comprenant une piste conductrice formant au moins une spire et ayant des extrémités comprenant des bornes de connexion sous forme de couches conductrices ajourées.

Ainsi, lors du laminage de l'antenne et du corps de carte, le matériau du corps de carte s'étendant de part et d'autre des bornes de connexion flue au travers des jours des bornes de connexion et se soude sur lui-même dans ces jours. La cohésion du corps de carte au niveau des bornes de connexion de l'antenne est alors élevée et la résistance mécanique de la carte améliorée.

Selon un mode de réalisation particulier, les bornes de connexion présentent des lumières en forme de bandes. Cette forme des lumières permet d'obtenir une section de passage importante du matériau constituant le corps de carte au travers des jours des bornes de connexion de l'antenne, tout en préservant une surface conductrice suffisante pour permettre une bonne liaison électrique avec le module à circuit intégré de la carte.

Avantageusement alors, les lumières ont un contour ondulé.

Le risque d'une rupture des bornes de connexion de l'antenne lors de l'application d'un effort à la carte est ainsi minimisé quelle que soit la direction de cet effort.

L'invention concerne également une carte à 30 circuit intégré, comprenant une antenne présentant au moins une des caractéristiques précitées.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui suit d'un mode de réalisation particulier non limitatif de

35 l'invention.

Il sera fait référence aux dessins annexés, parmi lesquels :

- la figure 1 est une vue partielle en coupe d'une carte à connexion mixte selon l'invention,
- la figure 2 est une vue de dessus d'une antenne conforme à l'invention,
 - la figure 3 est une vue partielle d'une antenne selon un premier mode de réalisation de l'invention,
- la figure 4 est une vue analogue à la figure 3
 d'une antenne selon un deuxième mode de réalisation,
 - la figure 5 est une vue analogue à la figure 4 d'une antenne selon une variante du deuxième mode de réalisation.

En référence à la figure 2, une antenne générale15 ment désignée en 1 comprend de façon connue en soi une
piste conductrice 2 en cuivre formant des spires et ayant
des extrémités 3. Chaque extrémité 3 comprend une couche
conductrice formant une borne de connexion 4.

Selon l'invention, les bornes de connexion 4 sont 20 ajourées.

25

30

En référence plus particulièrement à la figure 3, et selon un premier mode de réalisation, les jours des bornes de connexion 4 sont formés d'un réseau de trous circulaires 5 régulièrement répartis sur toute la surface des bornes de connexion.

En référence à la figure 4, et selon un deuxième mode de réalisation, les jours sont formés par des lumières 5 en forme de bandes rectilignes. Les lumières sont parallèles les unes aux autres et sont régulièrement réparties sur toute la surface de chaque borne de connexion 4.

En variante, et selon la figure 5, les jours sont formés par des lumières 5, ayant la forme de bandes dont le contour 6 est ondulé.

En référence à la figure 1, la carte à circuit intégré selon l'invention, ici une carte à connexion mixte,



comprend un corps de carte 10 en matériau isolant tel que du polychlorure de vinyle.

Une antenne 1 identique à celle de la figure 2 décrite précédemment est noyée dans le corps de carte 10.

5

15

20

25

30

35

Le corps de carte 10 comprend une cavité 11 recevant un module 12 de type connu pourvu de plages de connexion interne. Les plages de connexion interne 13 sont reliées aux bornes de connexion 4 de l'antenne 1 par l'intermédiaire d'une colle conductrice 14, ou par tout autre élément conducteur, reçue dans des perçages 15 s'étendant dans le corps de carte 10 entre les bornes de connexion 4 et les plages de connexion interne 13.

Conformément à l'invention, les bornes de connexion 4 comprennent des jours 5 dans lesquels s'étend le matériau du corps de carte 10 entourant les bornes de connexion 4 de l'antenne 1.

La section des jours 5 sera avantageusement inférieure à la section des perçages 15 de façon qu'un contact optimal puisse être obtenu entre l'élément conducteur reçu dans le perçage 15, ici la colle 14, et la borne de connexion 4, même lorsque le perçage 15 débouche en regard d'un jour 5.

La carte est fabriquée en noyant l'antenne dans le corps de carte 10 par une opération de laminage classique. L'antenne 1 supportée par un film en matériau identique au matériau du corps de carte est disposée entre deux couches du corps de carte qui sont ensuite chauffées puis pressées l'une contre l'autre. On comprend qu'alors, le matériau constituant les couches du corps de carte et le film flue au travers des jours 5 sous l'effet de la pression et se soude sur lui-même dans ces jours.

Bien entendu l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation décrit et on peut y apporter des variantes de réalisation sans sortir du cadre de l'invention tel que défini par les revendications.



En particulier, la forme des jours n'est pas limitée à celles décrites précédemment mais recouvre au contraire toute forme adaptée. On peut en outre répartir les jours de façon différenciée sur la surface des bornes de connexion. On peut par exemple ménager un nombre plus important de trous sur la périphérie des bornes qu'au centre de celles-ci.

Bien que l'invention ait été décrite en relation avec une carte à connexion mixte d'une structure particulière, l'invention s'applique à tout type de carte à connexion mixte et à tout type de carte sans contact.



REVENDICATIONS

- 1. Antenne pour carte à circuit intégré, comprenant une piste conductrice (2) formant au moins une spire et ayant des extrémités (3) comprenant des couches conductrices formant des bornes de connexion (4), caractérisée en ce que les bornes de connexion (4) sont ajourées.
 - 2. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que les bornes de connexion (4) présentent des lumières (5) en forme de bande.
- 3. Antenne selon la revendication 2, caractérisée en ce que les lumières (5) ont un contour ondulé (6).

10

- 4. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que les bornes de connexion (4) comportent un réseau de trous circulaires (5).
- 5. Carte à circuit intégré, comprenant un corps de carte (10) en matériau isolant dans lequel est noyée une antenne (1) ayant des extrémités (3) constituées par des couches conductrices formant des bornes de connexion (4), et un module à circuit intégré (12) reçu dans une cavité (11) du corps de carte (10) et pourvu de plages de connexion interne (13) reliées aux bornes de connexion (4) de l'antenne (1), caractérisée en ce que les bornes de connexion (4) de l'antenne (1) sont ajourées, le matériau entourant l'antenne s'étendant dans les jours (5) des bornes de connexion (4).

Le Explateire




FIG.1





FIG.2






FIG.5



THIS PAGE BLANK (USPTO)